

Алмазные шлифовальные круги

Алмазные гибкие или жесткие полировальные круги используются для шлифовки и полировки неметаллических материалов, поверхностей, изделий из природного камня. Применяются на радиально-консольных станках, конвейерных линиях, на машинах для шлифовки и полировке полов из природного камня, на ручных пневматических и электрических машинах с подводом воды, а так же на сухую.

Гибкие шлифовальные круги

Алмазные гибкие шлифовальные круги применяются при проведении работ по шлифовке и полировке изделий из гранита и мрамора, для восстановления, ремонта и обновления декоративных плит: полов, ступеней и т.п. Круги представляет собой гибкую основу, на которую нанесен алмазоносный слой, состоящий из алмазного порошка и полимерной связки. Система крепления «Velcro» (липучка) позволяет быстро производить замену круга.

	Диаметр (дюйм/мм)	Зернистость (#)	Цена	
			(руб/шт)	(руб/комп)
шлиф.круги для работы с водяным охлаждением				
	3"/75	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	164	1312
	4"/100	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	232	1856
	5"/125	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	520	4160
шлиф.круги для работы без водяного охлаждения				
	3"/75	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	207	1656
	4"/100	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	380	3040
	5"/125	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	570	4560
	6"/150	50,100,200,400,800,1500,3000,buff	776	6208

Применяются на портативных, ручных полировальных машинках.

Последовательность использования: от грубой к мелкой зернистости и полировке.

Рекомендуемая угловая скорость для кругов с зернистостью №50, 100, 220, 400, 800 - 2000- 3600 об/мин, для зернистостей №1 000, 1 800, 3 000, 10 000 скорость должна быть не более 1200-1500 об/мин.

Алмазные шлифовальные диски

Алмазные шлифовальные диски SANG предназначены для работы с мозаично-шлифовальными машинами СО-111, СО-199, СО-279, СО-300, СО-307, СО-327 используются для шлифовки бетонных и мозаичных полов.

	Диаметр (мм)	Зернистость (мкр)	Цвет	Цена (руб/шт)
	Ф100	№0 800/600	Желтый	2300
	Ф100	№1 600/500	Синий	2300

Алмазные фрезы поставляются комплектами из 6-ти фрез в 2-х исполнениях. Каждое исполнение алмазной фрезы характеризует размер применяемого алмазного зерна, влияющего на качество обработки поверхности.

Полировальные круги

Диски специально предназначены для полировки и шлифовки бетона, гранита, мрамора, травертина и террасцо. Имеют преимущество по сравнению с другими продуктами в текущем сегменте. Их особенности заключаются в следующем: Алмазный сегмент выполнен методом горячей прессовки, плотность сегмента является оптимальной и может продлить срок службы диска. Высота алмазного сегмента выше, чем в других связках способствует длительному износу дисков.

Тип	Диаметр (дюйм/мм)	Выс. сегм. (мм)	Цена (руб/шт)	
			шт	комп
ZL-16K	3"/75	10,5		
	4"/100	7/10,5	1050	
ZL-16J	4"/100	6		
ZL-16A	3"/75	6		
	4"/100	6		
ZL-16B	3"/75	11		

Зернистость: 50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000#

Связка на смоляной основе

Тип	Диаметр (внеш./внутр., мм)	Выс. сегм. (мм)	Цена (руб/шт)	
			шт	комп
ZL-E01	100 / 25	7		
ZL-E02	100 / 25	5		
ZL-E03	100 / 40	3		
ZL-E04	100 / 25	10		
ZL-16P	125 / 35	11	2450	

Гибкие шлифовальные круги Z-LION

Для работы с водяным охлаждением ZL-123C

Диаметр (дюйм/мм)	Зернистость (#)	Цена	
		(руб/шт)	(руб/комп)
3"/75	50,100,200,400,800,1500,3000		
4"/100	50,100,200,400,800,1500,3000	260	1820
5"/125	50,100,200,400,800,1500,3000		

Для работы без водяного охлаждения ZL-123D

Диаметр (дюйм/мм)	Зернистость (#)	Цена	
		(руб/шт)	(руб/комп)
3"/75	50,100,200,400,800,1500,3000		
4"/100	50,100,200,400,800,1500,3000	390	2730
5"/125	50,100,200,400,800,1500,3000		